Chains	
	marked ¼ S.,B.T.
	A fir, 24 ins. diam.,brs. S.52°W., 41 lks. dist.,
	marked ¼ S.,B.T.
	Ascent 200 ft.
80.00	Set basalt stone, 18 x 10 x 6 ins., 12 ins. in ground,for
	Cor. to Secs. 22, 23, 26 & 27, marked with 2 notches
	on S. and E. edges.
	A fir, 8 ins. diam.,brs. N.56°E., 40 lks. dist.,
	marked T.4 S.,R.33 E.,S.23,B.T.
	A tamarack, 12 ins. diam.,brs. S.20°E., 32 lks. dist.,
	marked T.4 S.,R.33 E.,S.26,B.T.
	A fir, 12 ins. diam.,brs. S.24°W., 21 lks. dist.,
	marked T.4 S.,R.33 E.,S.27,B.T.
	A pine, 22 ins. diam.,brs. N.23°W., 94 lks. dist.,
	marked T.4 S.,R.33 E.,S.22,B.T.
	Land; surface rolling.
	Soil; 3rd rate.
	Pine, tamarack & fir timber, heavy in places and some open
	glades.
	E. on random line bet. Secs. 23 & 26.
	Var.21°00'E.
38.00	A ravine, course S.E. Descent 100 ft.
40.00	Set temp. ¼ Sec. Cor.
80.62	Ascent 100 ft. Intersected N. & S. line, 32 lks. N. of
	Cor. to Secs. 23, 24, 25 & 26.
	Thence I run
	N.89° 46'W. on true line bet. Secs. 23 & 26.
	Var.23°45'E.
40.31	Set basalt stone, 14 x 10 x 8 ins., 9 ins. in ground,for
	¼ Sec. Cor., marked ¼ on N. face, from which
	A fir, 8 ins. diam.,brs. N.34°E., 14 lks. dist.,
	marked ¼ S.,B.T.
	A fir, 9 ins. diam.,brs. S.2°E., 58 lks. dist.,
	marked ¼ S.,B.T.
80.62	The Cor. to Secs. 22, 23, 26 & 27.
	Land; surface rolling.